



4-դոնանի AVEO



ԳՆԵՐԸ*		BASE	LS	LT
մոդելներ				
1,2 16V 62 կՎտ/84 ձ.մ.	BASE + օդորակիչ	5.775.000		
	BASE + ABS	5.390.000		
1,4 16V 74 կՎտ/100 ձ.մ.	BASE + ABS + օդորակիչ + անվտանգության 2 բարձիկներ	6.105.000		
		5.830.000		
1,2 16V 62 կՎտ/84 ձ.մ.	LS		5.860.000	
	LS		6.140.000	
	LS ԱՓ		6.550.000	
1,4 16V 74 կՎտ/100 ձ.մ.	LT			6.550.000

ԱԿՑԻՍԻ ԳՆԵՐԸ*		BASE	LS	LT
մոդելներ				
1,2 16V 62 կՎտ/84 ձ.մ.	BASE + օդորակիչ	5.335.000		
	BASE + ABS	5.390.000		
1,4 16V 74 կՎտ/100 ձ.մ.	BASE + ABS + օդորակիչ + անվտանգության 2 բարձիկներ	5.555.000		
		5.830.000		
1,2 16V 62 կՎտ/84 ձ.մ.	LS		5.860.000	
	LS		6.140.000	
	LS ԱՓ		6.550.000	
1,4 16V 74 կՎտ/100 ձ.մ.	LT			6.550.000

Մտանդարտ կոմպլեկտավորում

BASE	LS	LT
<p>Վարորդի անվտանգության բարձիկ Ղեկի հիդրաուժեղացուցիչ Դռների կենտրոնական փական Ըստ բարձրության կարգավորվող դեկապուն Առջևի էլեկտրակառավարվող ապակիներ Նախագգուշացնող ազդանշաններ (լուսարձկաներ, բանալի, ամրագոտի) Մարքավորումների վահանակ՝ արագաչափով Սուտիոհամակարգ՝ ալեհավաք, 4 բարձրախոսներ, ռադիո, CD / MP3 նվագարկիչ Իմունքիլայզեր Առջևի լուսարձակների կարգավորում 3 գլխահենակներով ու 60/40 համամասնությամբ ծալվող հետևի նստարաններ Նստարանների պաստառապատում՝ <i>Standard</i> Հայելիներով արևապաշտպանիչներ Թափքի գոյնի առջևի և հետևի բամպերներ 5,5Jx14 չափսի պողպատյա անվահեծեր; անվադողերը՝ 185/60 R14</p>		

Ի հավելումն BASE կոմպլեկտավորման՝

ABS (արգելակների հակաբլոկավորման համակարգ)
Անվտանգության 2 բարձիկներ (վարորդի և առջևի ուղևորի)՝ առջևի ուղևորի բարձիկի անջատիչով
Օդորակիչ
Դռների կենտրոնական փականի հեռակառավարում
Ըստ բարձրության կարգավորվող վարորդական նստատեղ
Դռների պաստառապատում
Թափքի գոյնի դռների բռնակներ և հայելիներ
6,0Jx15 չափսի պողպատյա անվահեծեր; անվադողերը՝ 185/55 R15

Ի հավելումն LS կոմպլեկտավորման՝

Անվտանգության 4 բարձիկներ (վարորդի, առջևի ուղևորի և կողային)՝ անջատիչով
Ավտոմատ կլիմատ կոնտրոլ
Առջևի ու հետևի էլեկտրակառավարվող ապակիներ
Ղեկի վրայից աուտիոհամակարգի հեռակառավարում,
6 բարձրախոսներ
Առջևի հակամառախոտային լուսարձակներ
Էլեկտրակառավարվող և տաքացվող հայելիներ
Բորտ համակարգիչ
Ղեկանիվի ու փոխանցումատուփի լծակի կաշեպատում
Առջևի արմնկակալ
Նստատեղերի պաստառապատում՝ *Delux*
Թեթևաձույլ անվահեծեր՝ 6,0Jx15; անվադողեր՝ 185/55 R15

Համալրումներ

Թափքի մետալիկ երանգավորում	ԳԻՆԸ*	-	ԱԿՑԻՍԻ ԳԻՆԸ	-
LPG տեղադրում՝ 1,2 շարժիչի դեպքում	ԳԻՆԸ*	-	ԱԿՑԻՍԻ ԳԻՆԸ	-

Նշված արժեքը կարող է փոփոխվել՝ ՀՀ ԿԲ-ի կողմից սահմանվող եվրոյի վաճառքի փոխարժեքից ելնելով:
Ինֆորմացիան համապատասխանում է MY11 թ. մոդելային տարվա տեխնիկական տվյալներին՝ դրա հրապարակման պահին: Մենք իրավունք ենք վերապահում մեզ փոփոխություններ մտցնել ավտոմեքենաների կառուցվածքի և համալրումների մեջ: Մտանավորվող արտադրանքի, ավտոմեքենաների համալրումների, դրանց տեխնիկական բնութագրերի ու գների փոփոխությունները կարող են արվել առանց նախնական հայտարարության: Ավտոմեքենաների վրա տեղադրվող ապրավորումների վերաբերյալ մանրամասն տեղեկությունները ստացեք Chevrolet-ի պաշտոնական դիլերից:
Գներն ուժի մեջ են 2011 թ. ապրիլի 1-ից:



4-դոնանի AVEO

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

1,2 16V

1,4 16V

Двигатель

Շարժիչի աշխ. ծավալը, սմ ³	1206	1399
Գլանների քանակը	4	4
Անվանական հզորությունը, կՎտ/ձ.ու	62/84,4՝ 6000 պտույտի դեպքում	74/100,6՝ 6400 պտույտի դեպքում
Առավելագույն պտտող մոմենտ, Նմ	114՝ 3800 պտույտի դեպքում	131՝ 4200 պտույտի դեպքում
Վառելիք	բենզին	բենզին

Փոխանցման տուփ

Տիպ	մեխանիկական	մեխանիկական ավտոմատ
-----	-------------	---------------------

Զանգվածը

Բարձրված զանգվածը, կգ	1103	1145 / 1148
Առավելագույն թույլատրված զանգվածը, կգ	1533	1573/1578
Կցորդի առավելագույն զանգվածն առանց արգելակման համակարգի, կգ	400	400
Կցորդի առավելագույն զանգվածն արգելակման համակարգով, կգ	1000	1100 / 1000
Բեռնախցիկի ծավալը հետևի բարձրացրած/ծաված նստատեղերով, լ	400	400

Դինամիկ ցուցանիշներ

Առավելագույն արագություն, կմ/ժ	170	175/170
Արագացում 0–100 կմ/ժ, վրկ	12,8	11,9/12,3

Վառելիքի ծախսը (լ/100 կմ)

- քաղաքային ցիկլ	7,2	7,9/8,6
- արտաքաղաքային ցիկլ	4,6	4,7/5,1
- խառը ցիկլ	5,5	5,9/6,4
Էկոլոգիական դաս	Euro IV	Euro IV
Վառելիքի բաքի ծավալը, լ	45	45

Չափսերը

