



# ՆՈՐ 5-դռնանի AVEO



ԳՆԵՐ	L	LS	LT	LT Plus	LTZ
	L	6,095,000			
	L + օդորակիչ	6,439,500			
1,2 16V 51 կՎտ/70ձու	LS		6,360,000		
	LS + օդորակիչ		6,678,000		
1,2 16V 63 կՎտ/86 ձու	LS + օդորակիչ		6,943,000		
	LT		7,102,000		
1,4 16V 74 կՎտ/100 ձու	LT		7,208,000		
	LT ՍՓՏ		7,526,000		
1,2 16V 63 կՎտ/86 ձու	LT Plus			7,314,000	
	LT Plus			7,420,000	
1,4 16V 74 կՎտ/100 ձու	LT Plus ՍՓՏ			7,738,000	
	LTZ				7,579,000
1,6 16V 85 կՎտ/115 ձու	LTZ				7,844,000
	LTZ ՍՓՏ				8,162,000

Ստանդարտ համալրում	L	LS	LT	LT Plus	LTZ
--------------------	---	----	----	---------	-----

2 անվտանգության բարձիկներ (վարորդ և առջևի ուղևոր)  
 Ըստ բարձրության կարգավորվող առջևի գլխահենակներ  
 Հետևի գլխահենակներ երեք ուղևորների համար  
 Անվտանգության եռակետ ամրագրություններ հետևում  
 Վարորդի և առջևի ուղևորի բստ բարձրության կրագավորվող ամրագրություններ՝  
 Վարորդի և ուղևորի անվտանգության գոտիների միացման գուցիչ  
 Ղեկի հիդրաուժեղագուցիչ  
 Վարորդի և առջևի ուղևորի նստատեղերի կարգավորում 4 ուղղությամբ  
 Ըստ բարձրության կարգավորվող ղեկատու  
 Հետադարձ տեսանելիության հայելիների էլեկտրակառավարում  
 Հետևի ապակի մաքրիչները պարբերական ռեժիմով  
 Բմնորիպներ  
 Առջևի յուսարձակների կարգավորում  
 Ցերեկային յուսով յուսարձակներ  
 "Follow me home" յուսարձակներ, որոնք դեռևս շարունակում են վառվել  
 Հետևի ծալվող նստատեղեր  
 Նստատեղերի պաստառապատում՝ *Flash*  
 Թափքի գույնի առջևի և հետևի բամպերներ  
 Պողպատյա անվահեծեր՝ 5,5Jx14; անվաղողեր՝ 185/75 R14

**Ի հավելումն L**

Անվտանգության 6 բարձիկներ՝ առջևի կողային ու վարագուրաձև  
 Հակաբլոկավորման համակարգ (ABS)  
 Ուղեգծային կայունության համակարգ (ESC)  
 Կցորդման վերահսկման համակարգ (TCS)  
 Արտակարգ արգելակման սարք (BAS)  
 Գլխահենակներ կարգավորվող ըստ բարձրության և թեքվածքի  
 CD նվագարկիչ, MP3  
 Տեյեսկոպիկ և թեքվող ղեկատու  
 Կրուիզ-կոնտրոլ արագության սահմանափակիչով  
 Առջևի ապակիների էլեկտրոկառավարում  
 Հեռակառավարվող դռների կենտրոնական էլեկտրական փակման  
 60/40 համամասնությամբ ծալվող նստարանների երկրորդ շարք՝  
 Թափքի գույնի հետևի սպոյլեր  
 Պողպատե սկավառակներ 6,0Jx15 չափով; անվաղողեր՝ 195/65 R15

**Ի հավելումն LS**

Փռչու գոտիով օդորակիչ  
 Վեց ուղղություններով կարգավորվող վարորդի նստատեղ (նստատեղի տեղաշարժում դեպի առաջ, հետ և վերև)  
 Ծալվող բանալի  
 Բորտհամակարգիչ  
 Ակնոցակալ  
 USB, iPod, Aux-in և Bluetooth սարքավորումների միացման տեղերով ինտերֆեյս  
 Աուդիոհամակարգի և bluetooth հեռակառավարում ղեկանիվի վրայից  
 Թափքի գույնի հետադարձ տեսանելիության հայելի  
 Թափքի գույնի դռան բռնակներ

**Ի հավելումն LT**

Տաքացվող հետադարձ տեսանելիության հայելի  
 Հետևի ապակիների էլեկտրոկառավարում  
 Վարորդի արմնկակալ  
 Նստատեղերի կտորային պաստառապատում: *Breva*  
 Հեշտ ձուլվող սկավառակներ 6,0Jx15 չափի; անվաղողեր՝ 195/65 R15

**Առջևի և հետևի հայելիների**

Ջեռուցումը հետևի կողմից է  
 Առջևի հակամառախուղային յուսարձակներ  
 Կայանման գուցիչը հետևում են  
 Իրերի պահոց առձևի ուղևորի նստատեղի տակ  
 Ղեկի քրոմապատ զարդարանքներ և դռների քրոմապատ բռնակներ  
 Կաշեպատ ղեկ  
 Պտուհանի քրոմապատ շրջանակ  
 Թեթևաձուլ սկավառակներ 6,0Jx16 չափի; անվաղողեր՝ 205/55 R16

Օպցիաներ	ԳԻՆԸ	117000 դրամ				
Թափքի մետալիկ գունամշակում	ԳԻՆԸ	117000 դրամ				
Լյուկ (LT Plus և LTZ համալրումների համար )	ԳԻՆԸ	234000 դրամ				

Տեղեկատվությունը համապատասխանում է MY12 տեխնիկական փաստաթղթերին որանց հրապարաման պահի դրությամբ: Chevrolet Central&Eastern Europe ընկերությունն իրեն իրավունք է վերապահում փոփոխություններ կատարել ավտոմեքենաների կառուցվածքի, համալրումների և գների մեջ: Մատակարարվող արտադրանքի գամման, ավտոմեքենաների համալրումները, բնութագրերն ու գները ենթակա են փոփոխման առանց նախնական գոշացման: Ավելի մանրամասն տեղեկությունների համար դիմեք Chevrolet-ի պաշտոնական դիլերին:  
 Գները գործում են 2011թ.հունիսի 1-ից և հաշվարկված են տվյալ օրվա ՀՀ դրամ/Եվրո ՀՀ ԿԲ կողմից սահմանված փոխարժեքի հիման վրա:



# Նոր 5-դռնանի AVEO

# ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

	1,2 16V	1,2 16V	1,4 16V	1,6 16V
--	---------	---------	---------	---------

Շարժիչ				
Աշխատանքային ծավալը, սմ <sup>3</sup>	1229	1229	1398	1589
Գլանների քանակը	4	4	4	4
Անվանական հզորություն, կՎտ/ձ.ու.	51/70` 5600 պտր	63/86` 5600 պտր	74/100` 6000 պտր	85/115` 6000 պտր
Առավելագույն պտտող մոմենտ, Նմ Վառելիք	115` 4000 պտր բենզին	115` 4000 պտր բենզին	130` 4000 պտր բենզին	155` 4000 պտր բենզին

Փոխանցումատուփ				
Տեսակ	մեխանիկական	մեխանիկական	մեխանիկական ավտոմատ	մեխանիկական ավտոմատ

Զանգվածը				
Բարձրագույն զանգվածը, կգ	1530	1559	1566 / 1593	1592 / 1613
Առավելագույն թույլատրված զանգվածը, կգ	1070~1134	1070~1163	1083~1178 1110~1205	1147~1203 1168~1224
Առանց արգելակային համակարգի կցորդի առավելագույն	500	500	500	500
Արգելակային համակարգով կցորդի առավելագույն զանգվածը, կգ	850	850	1000	1100
Բեռնախցիկի ծավալը բացված/ ծավալած նստատեղերով, լ	290 / 653	290 / 653	290 / 653	290 / 653

Դինամիկ ցուցանիշներ				
Առավելագույն արագություն, կմ/ժ	162	171	177/175	189/186
Արագացում 0–100 կմ/ժ, վրկ	14,3	13,4	12,2/13,1	11,3/11,7

Վառելիքի ծախսը (լ/100 կմ)				
- քաղաքային ցիկլ	7,7	7,1	7,7/9,0	8,9/10,0
- քաղաքամերձ ցիկլ	4,8	4,6	4,9/5,4	4,3/5,6
- խառը ցիկլ	5,9	5,5	5,9/6,8	6,6/7,2
Բնապահպանական դաս	Euro V	Euro V	Euro V	Euro V
Վառելիքի բաքի տարողությունը, լ	46	46	46	46

## Չափսերը

### AVEO 5-ДВЕРНЫЙ

