



Spark



		BASE	BASE +	LS	LS+	LT
ԳՆԵՐ						
մոդելներ						
1,0 16V 50 կՎտ/68 ձ.ու.	BASE	5,035,000				
	BASE PLUS		5,194,000			
	BASE PLUS + օդորակիչ		5,433,000			
	LS			5,565,000		
	LS + թեթևաձույլ անիվներ			5,671,000		
1,2 16V 60կՎտ/81 ձ.ու.	LS PLUS				5,936,000	
	LS PLUS + թեթևաձույլ անիվներ				6,201,000	
	LT					6,387,000

		BASE	BASE +	LS	LS+	LT
ԳՆԵՐ						
մոդելներ						
1,0 16V 50 կՎտ/68 ձ.ու.	BASE	4,783,199				
	BASE PLUS		4,934,299			
	BASE PLUS + օդորակիչ		5,161,299			
	LS			5,286,699		
	LS + թեթևաձույլ անիվներ			5,387,399		
1,2 16V 60կՎտ/81 ձ.ու.	LS PLUS				5,639,199	
	LS PLUS + թեթևաձույլ անիվներ				5,890,899	
	LT					6,067,599

		BASE	BASE +	LS	LS+	LT
Մատանդարտ համալրում						
<p>Անվտանգության 6 բարձիկներ (վարորդի, առջևի ուղևորի, կողային և ABS (արգելակների հակաբլոկավորման համակարգ) Ըստ բարձրության կարգավորվող վարորդի նստատեղ Ղեկի հիդրաուժեղագուցիչ) Հետևի ապակու խոզանակներ 60/40 համամասնությամբ ծավլող հետևի նստարաններ` 3 Իմոբիլայզեր Հետևի սփռուցի Թափքի գույնի առջևի և հետևի բամպերներ Պողպատյա անվահեծեր` 4,5Jx13; անվաղողերը` 155/80 R13</p>						
Ի լրացումն BASE համալրման`		<p>Դռների կենտրոնական էլեկտրական փական Առջևի ապակիների էլեկտրակառավարում Ատոդիոհամակարգ` այեհավաք, 4 բարձրախոսներ, ռադիո, CD նվագարկիչ,MP3, USB</p>				
Ի լրացումն BASE+ համալրման`		<p>Ըստ բարձրության կարգավորվող ղեկայուն Օդորակիչ Հեյլիներով արևապաշտպանիչներ Դռների կենտրոնական փական` հեռակառավարմամբ Առջևի հակամատախուղային լուսարձակներ Թափքի գույնի բռանկներ և հայելիներ Պողպատյա անվահեծեր` 4,5Jx14; անվաղողերը` 155/70 R14</p>				
Ի լրացումն LS համալրման`		<p>Ռեյլինգներ ԱՌջևի և հետևի ապակիների էլեկտրակառավարում Ղեկի վրայից աուդիոհամակարգի հեռակառավարում Տաքացվող և էլեկտրակառավարվող հայելիներ Բորտ համակարգիչ</p>				
Ի լրացումն LS+ համալրման`		<p>Ավտոմատ կլիմատկոնտրոլ Կալանժան հետևի գուցիչ 6 բարձրախոսներ Վարորդի ամրագոտու կարգավորում ըստ բարձրության Սպորտային բամպերներ Թեթևաձույլ անվահեծեր` 4,5Jx14; անվաղողերը` 155/70 R14</p>				

Օպցիաներ						
Թափքի մետալիկ ծածկույթ	ԳԻՆ	79,500				
Նավիգացիոն համակարգ	ԳԻՆ (LS)		477,000		ԳԻՆ (LT):	463,750
ESC - ուղեծրային կայունության համակարգ	ԳԻՆ	145,750				
LPG սարքավորում	ԳԻՆ	23,850				

Տեղեկատվությունը համապատասխանում է MY11 տեխնիկական փաստաթղթերին դրանց հրապարման պահի դրությամբ: Chevrolet Central&Eastern Europe ընկերությունն իրեն իրավունք է վերապահում փոփոխություններ կատարել ավտոմեքենաների կառուցվածքի, համալրումների և գների մեջ: Մատակարարվող արտադրանքի գուման, ավտոմեքենաների համալրումները, բնութագրերն ու գները ենթակա են փոփոխման առանց նախնական գոուշացման: Ավելի մանրամասն տեղեկությունների համար դիմեք Chevrolet-ի պաշտոնական դիլերին: Գները գործում են 2011թ. ապրիլի 1-ից և հաշվարկված են տվյալ օրվա ՀՀ դրամ/Եվրո ՀՀ ԿԲ կողմից սահմանված փոխարժեքի հիման վրա::



Spark

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

1,0 16V

1,2 16V

Շարժիչ

Աշխատանքային ծավալը, սմ ³	995	1206
Գլանների քանակը	4	4
Անվանական հզորություն, կՎտ/ձ.ու.	50/68` 6400 պտր	60/81` 6400 պտր
Առավելագույն պտտող մոմենտ, Նմ	93` 4800 պտր	111` 4800 պտր
Վառելիք	բենզին	բենզին

Փոխանցումատուի

Տեսակ	մեխանիկական	մեխանիկական
-------	-------------	-------------

Զանգված

Բարձրագույն զանգվածը, կգ	939~1053	939~1058
Առավելագույն թույլատրված զանգվածը, կգ	1355	1360
Բեռնախցիկի ծավալը բացված/ ծավալած նստատեղերով, լ	170-568	170-568

Դինամիկ գույանիշներ

Առավելագույն արագություն, կմ/ժ	154	164
Արագացում 0-100 կմ/ժ, վրկ	15,5	12,1

Վառելիքի ծախսը (լ/100 կմ)

- քաղաքային ցիկլ	6,6	6,6
- քաղաքամերձ ցիկլ	4,2	4,2
- խառը ցիկլ	5,1	5,1
Բնապահպանական դաս	Euro V	Euro V
Վառելիքի բաքի տարողությունը, լ	35	35

Չափսերը

